



marathon
PROFESSIONAL NAIL FILE



A hand with colorful nails (teal, blue, and purple) is shown holding a bright yellow envelope. The background is a solid light pink color.

Marathon Italia da oltre 30 anni è azienda leader nella distribuzione di attrezzature per il settore odontoiatrico, orafico ed estetico. Il nostro successo è dipeso dal duro lavoro.

La nostra più grande ricompensa è la fiducia che ogni giorno ci dimostrate.

Scegliamo materie prime di alta qualità e reputiamo che l'assistenza post vendita sia parte integrante della nostra realtà.

Seguici per le novità e scrivici se hai bisogno del nostro supporto.

Customer service: marathonitalia@gmail.com

marathon

Professional Nail File

ASP III



▲ H20

*Aspiratore corredato
di micromotore*

- ✓ La potenza di aspirazione e la rotazione dei giri della fresa sono indipendenti e regolabili separatamente
- ✓ La luce a LED permette di inquadrare la zona di lavoro, migliorando precisione e velocità di lavorazione
- ✓ Con pannello touch screen e braccio a due snodi in alluminio

Caratteristiche tecniche:

- ✓ Uscita: 350W
- ✓ Flusso d'aria: 1.4 m³/min
- ✓ Forza di aspirazione: 14 kPa
- ✓ Peso: 3kg
- ✓ Temperatura d'uso: 0 ~ 40 °C
- ✓ Dimensioni: 280 (L) * 280 (H) * 126 (P) mm
- ✓ Pedale opzionale

Manipolo:

- ✓ Coppia di 3,2 N/cm.
- ✓ Velocità massima: 30.000 rpm.
- ✓ Lungo e comodo cavo di 150cm.
- ✓ Lunghezza: 15,6 cm.
- ✓ Diametro: 2,9 cm.
- ✓ Peso: 297g.



ASP II



*Aspiratore professionale
7 livelli di intensità*

Caratteristiche tecniche:

- ✓ Potenza: 350W
- ✓ Flusso d'aria aspirato: 1.4 m³/min
- ✓ Tensione: 200V AC 50/60 Hz, 4A; 110V AC 50/60 Hz, 6.5 A
- ✓ Forza di aspirazione: 14 kPa
- ✓ Peso: 3 Kg
- ✓ Lunghezza: 280 mm
- ✓ Larghezza: 280 mm
- ✓ Altezza: 126 mm
- ✓ Filtro medio: filtrazione fino a 5-25 micron
- ✓ Filtro HEPA: filtrazione fino a 0.3 micron
- ✓ Luce LED integrata: 5V/1,2W
- ✓ Braccio a due snodi in alluminio



ASP I



*Aspiratore doppio filtro
versatile*

Caratteristiche:

- ✓ Luce di accensione blu
- ✓ Copertura superiore facile da fissare e rimuovere
- ✓ Filtro HEPA di alta qualità e comodo filtro usa e getta
- ✓ Resistente all'acetone con rivestimento UV (top cover)

Specifiche:

- ✓ Tensione nominale : DC24V
- ✓ Ampere nominale : 2,7 A
- ✓ Include Adattatore : 100-240 V~,50/60 Hz, 1,5 A
- ✓ Potenza: massimo 52,8 W
- ✓ Peso: 960 g
- ✓ Dimensioni: W210 X D252 X H77.7

ASPI SOL 1200 SILENCE

*3 livelli con
silenziatore acustico
e ionizzatore al plasma*



SUPER SISTEMA DI FILTRAGGIO

Il primo filtro (filtro umido) filtra contaminanti e umidità.

Il secondo filtro, il super biofiltro (ULPA) cattura vari virus o polveri ultrafini. La sua efficienza di filtrazione è del 99,9995% (U15). Il 3° filtro purifica l'aria, il 4° filtro è antirumore.

IONIZZATORE AL PLASMA E LAMPADINE LED UVC

Dotato di ionizzatore al plasma sicuro per soddisfare le esigenze del cliente, uccide i virus. Inoltre è dotato di lampadine LED UVC durevoli per uso medico per eliminare virus e dannose sostanze estranee.

BRACCIO A 3 SNODI

Il braccio a 3 articolazioni è costituito da articolazioni a tre stadi per comodità dell'utente. È possibile ruotare il braccio o regolare la posizione del braccio per comodità del medico durante il trattamento. Inoltre possono essere utilizzate varie cappe aspiranti a seconda del tipo di trattamento.

SILENZIATORE ACUSTICO

Aspi-Sol 1200 Silence è dotato di silenziatore antirumore all'interno dell'aspirazione per una confortevole sala trattamenti.

RUOTE MEDICALI

Aspi-Sol 1200 Silence è dotato di ruote mediche avanzate per consentire all'utente di spostarlo liberamente e comodamente.

CYCLONE - VAC



*Fresa brushless
con aspiratore*

Specifiche Tecniche:

- ✓ Micromotore con aspirazione integrata
- ✓ Aspirazione a 5 livelli regolabile
- ✓ Display digitale LCD
- ✓ Tastiera a membrana (soft keys)
- ✓ 3 tasti di memoria per numeri di giri individuali
- ✓ Display con avviso sostituzione del sacchetto
- ✓ Dimensioni: W291 x D263 x H135 mm
- ✓ Peso 2.4kg

Specifiche Tecniche Manipolo:

- ✓ Manipolo ergonomico con interruttore di stand by
- ✓ Velocità: 0-40.000
- ✓ Motore: di ultima generazione (BLDC)
- ✓ Stringifresa: 2,35 a innesto rapido
- ✓ Dimensioni: W168 x D27 x H32 mm
- ✓ Peso 364g.

K48



▲ BM-35

*Portatile 35.000 rpm
BLDC - Meccanica
a induzione*

Specifiche Tecniche:

- ✓ Design semplice e compatto
- ✓ Centralina di controllo portatile 12V.
- ✓ Batteria ricaricabile 1.800 mAh Li-ion
- ✓ 8 ore di autonomia
- ✓ 3 ore di ricarica
- ✓ Display a colori per la visualizzazione: Numeri di giri, senso di rotazione, livello di batteria ed errori.
- ✓ Sistema di sicurezza da sovraccarico (overload)
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Funzione pausa
- ✓ Funzione automatica di risparmio energetico
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓ Dimensioni W67 x D128 x H30 peso 253g
- ✓ Manipolo BM-35 da 35.000 rpm
- ✓ Manipolo leggero 120g
- ✓ Torque 2.4 Ncm
- ✓ Pedale On/Off (opzionale)
- ✓ Carica batteria



K38 PRO



▲ BS 30



*Brushless - Meccanica
a induzione da 35.000 giri*

Caratteristiche:

Autonomia: 8 ore

Batteria agli ioni di litio (ricaricabile)

Liscio, compatto, silenzioso e senza vibrazioni.

Input: 12.6Vdc

Output: 12Vdc

Peso: 253g

Dimensioni: W67 X D128 X H30

MANIPOLO SDE - BS30

Velocità massima: 30,000 rpm

Torque: 2.4 Ncm

Peso 120g

Dimensioni: Ø 19.8 x L126mm

Può essere utilizzato fino ad 8 ore, con una ricarica di 3 ore. La sua leggerezza e compattezza permettono di trasportarlo ovunque.

KE38 PRO

K38




▲ SH300

*Portatile, dalle
dimensioni compatte*

K
3
8

Caratteristiche:

- ✓ Design semplice e compatto
- ✓ Centralina di controllo portatile 12V
- ✓ Batteria ricaricabile 1,800 mAh Li-ion
- ✓ 5 ore autonomia
- ✓ 3 ore di ricarica
- ✓ Dotato di display per la visualizzazione del livello della batteria ricaricabile
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Dotato di display per la visualizzazione del numero di giri
- ✓ Funzione automatica di risparmio energetico
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓ Manipolo SH300 30,000 rpm
- ✓ Leggero manipolo (143g)
- ✓ Torque 2,9 Ncm
- ✓  Pedale On/Off (opzionale)
- ✓ Borsa portatile (opzionale)
- ✓ Sistema di sicurezza automatico (overload)
- ✓ Porta-manipolo
- ✓ Carica batteria



K35



▲ SH30N

*Stile dinamico
per varie funzioni*



K35

Caratteristiche:

- ✓ Design semplice e compatto
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Dotato di display per la visualizzazione del numero di giri
- ✓ Funzione automatica di risparmio energetico
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓ Manipolo SH30N da 30.000 rpm
- ✓ Manipolo leggero 160g
- ✓ Torque 2.9 Ncm
- ✓ Pedale On/Off
- ✓ Sistema di sicurezza da sovraccarico (overload)
- ✓ Porta Manipolo



K35 mini



▲ SH20N

*All digital.
Grandi prestazioni,
piccoli spazi*



Caratteristiche:

- ✔ Design semplice e compatto
- ✔ Interruttore Reverse
- ✔ Dotato di display per la visualizzazione del numero di giri
- ✔ Sistema di sicurezza da sovraccarico (overload)
- ✔ Funzione automatica di risparmio energetico
- ✔ Funzione Pausa
- ✔ Comando manuale e a pedale
- ✔ Dimensioni: W122 x D121 x H52 peso 146g
- ✔ Manipolo leggero 146g
- ✔ Torque 2.9 Ncm
- ✔ Pedale On/Off (opzionale)
- ✔ Porta Manipolo



CHAMPION 4



▲ H200

Potente ed economico
Sistema di sicurezza over-load

Caratteristiche:

- ✓ Design semplice e compatto
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓ Manipolo H200 da 30.000 rpm
- ✓ Manipolo leggero 143g
- ✓ Torque 2.9 Ncm
- ✓ Pedale On/Off
- ✓ Sistema di sicurezza da sovraccarico (overload)
- ✓ Porta Manipolo
- ✓ Porta Manipolo ad incasso sulla centralina (DX o SX)
- ✓ Porta frese (punte) sulla centralina



ESCORT III




▲ H200

*Particolarmente
versatile e potente.*



Caratteristiche:

- ✓ Design semplice e compatto
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓ Dimensioni: W115 x D147 x H71 peso 1.184g
- ✓ Manipolo H200 da 30.000 rpm
- ✓ Manipolo leggero 143g
- ✓ Torque 2.9 Ncm
- ✓ Pedale On/Off
- ✓ Porta Manipolo



CHAMPION 3

*L'entry level
che non delude.*



▲ H200



▲ SH20N

Caratteristiche:

- ✓ Design semplice
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓ Manipolo SH20N da 30.000 rpm
- ✓ Manipolo leggero 146g
- ✓ Torque 2.9 Ncm
- ✓ Manipolo H200 da 30.000 rpm
- ✓ Manipolo leggero da 143g
- ✓ Torque 2.9 Ncm
- ✓ Pedale On/Off
- ✓ Porta Manipolo
- ✓ Porta Manipolo ad incasso sulla centralina
- ✓ Porta frese (punte) sulla centralina



CHAMPION 3 PINK

NEW



*Avere
stile.*



CHAMPIONS ROSA

Caratteristiche:

- ✔ Design semplice
- ✔ Interruttore Reverse
- ✔ Comando manuale e a pedale
- ✔ Manipolo SH20N da 30.000 rpm
- ✔ Manipolo leggero 146g
- ✔ Torque 2.9 Ncm
- ✔ Manipolo H200 da 30.000 rpm
- ✔ Manipolo leggero da 143g
- ✔ Torque 2.9 Ncm
- ✔ Pedale On/Off
- ✔ Porta Manipolo
- ✔ Porta Manipolo ad incasso sulla centralina
- ✔ Porta frese (punte) sulla centralina



CUBE



*Compatto e
maneggevole*



▲ SH30N

Caratteristiche:

- ✓ Manipolo SH30N 30,000 rpm
- ✓ Porta Manipolo incassato sul posteriore della centralina
- ✓ Porta frese incassato sulla centralina di controllo
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Impugnatura TWIST-LOCK (sostituzione del manipolo con un solo movimento)
- ✓ Torque 2,9 Ncm
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓  Pedale On/Off (opzionale)
- ✓ Dimensioni ridotte, manipolo più maneggevole
- ✓ Adatto a brevi sessioni di lavoro
- ✓ Peso: 219 g (cavo compreso)



MIGHTY



*Potente ed
economico*

▲ SH20N

Caratteristiche:

- ✓ Design semplice
- ✓ Interruttore Reverse
- ✓ Comando manuale e a pedale
- ✓ Manipolo SH20N da 30.000 rpm
- ✓ Manipolo leggero da 146g
- ✓ Torque 2.9 Ncm
- ✓ Pedale On/Off
- ✓ Porta Manipolo
- ✓ Porta Manipolo ad incasso sulla centralina (DX o SX)
- ✓ Porta frese (punte) sulla centralina



ECO 450

Perfetto per podologia.

Micromotore a spazzole, potente ed economico.

Posizionamento verticale o orizzontale.



▲ SDE-M40Es



▲ SDE-ES6 (1:1)

Contrangolo diretto (opzionale)
Autoclavabile

Caratteristiche:

- ✔ Tipo micromotore a spazzole
- ✔ Dotato di overload
- ✔ Possibilità di posizionarlo sia in verticale che in orizzontale
- ✔ Interruttore reverse
- ✔ Comando manuale e a pedale
- ✔ Pedale variabile
- ✔ Torque 2.9 Ncm
- ✔ SDE-M40Es Max. 40,000 rpm



AUTOCLAVE BL18 *La scelta professionale.*



*Una soluzione innovativa, affidabile e conveniente.
In grado di risolvere al meglio le moderne esigenze
di sterilizzazione.*

Caratteristiche:

- ✔ Processo di sterilizzazione integralmente automatico, con autodiagnosi e ricerca guasti automatica.
- ✔ Sistema di controllo della qualità dell'acqua.
- ✔ Ispezionabile e facile da pulire grazie al sistema rapido e intuitivo di apertura e accesso al vano serbatoi.
- ✔ Dati di ogni ciclo di sterilizzazione tracciabili, in conformità alle normative vigenti, grazie alla stampante integrata o alla chiavetta USB o SD card opzionabili.
- ✔ Asciuga perfettamente grazie alla potente pompa per l'espulsione dell'aria.
- ✔ Sistema di riscaldamento che controlla in modo preciso e omogeneo la temperatura della camera di sterilizzazione.
- ✔ Elimina gli sbalzi termici grazie al sistema Pulse With Modulation.
- ✔ Dimensioni di carico 18 l (L x H x P): 19,8 x 20,4 x 28,5 cm.
- ✔ Dimensioni (L x H x P): 44,5 x 40 x 56 cm.
- ✔ Rumorosità: <40 dbA.
- ✔ Temperatura max di lavoro: 160°C.
- ✔ Capacità max di un vassoio: 1 kg.

Manipoli



Velocità 0 - 30.0000
Torque 2.9 ncm
Motore Carboncini
Stringifresa 2.35 opzionale (3 mm)
Dimensioni L 129 x 22mm
Peso 143 g

▲ H200



Velocità 0 - 30.0000
Torque 2.9 ncm
Motore Carboncini
Stringifresa 2.35 opzionale (3 mm)
Dimensioni L 129 x 22mm
Peso 160 g

▲ SH30N



Velocità 0 - 40.0000
Torque 4.0 ncm
Motore Carboncini
Stringifresa
Dimensioni L 109 x 25mm
Peso 137 g

▲ SDE-M40Es



Velocità 0 - 30.0000
Torque 2.9 ncm
Motore Carboncini
Stringifresa 2.35 opzionale (3 mm)
Dimensioni L 151 x 26mm
Peso 156 g

▲ H20

Velocità 30,000 rpm
Torque: 2.4 Ncm
Peso 120g
Dimensioni: Ø 19.8 x L126mm



BS30 ▲

Velocità 0 - 40.000
Torque
Motore
Stringifresa
Dimensioni L 85 x 20mm
Peso 137 g



ES-6 ▲

Velocità 0 - 30.000
Torque 2.9 ncm
Motore Carboncini
Stringifresa 2.35 opzionale (3 mm)
Dimensioni L 128 x 22mm
Peso 146 g



SH20N ▲

Velocità 0 - 30.000
Torque 1.6 ncm
Motore Carboncini
Stringifresa 2.35 opzionale (3 mm)
Dimensioni L 129 x 22mm
Peso 143 g



SH300 ▲

Manipoli





marathon

Professional nail file

OFFERTE VALIDE DAL 1 APRILE 2024
AL 1 SETTEMBRE 2024

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

marathon



marathon *italia* srl

Via Nuova San Rocco, 62
80131 Napoli
info: +39 081 741.31.04 / +39 081.744.21.91
mail: info@marathonitalia.com
marathonitalia@gmail.com
www.marathonitalia.com

